

GENELEC[®] HOME AUDIO

Sound Passion



Maloobchodní ceník GENELEC Home Audio Duben 2017

Výhradní zastoupení výrobků GENELEC Home Audio pro území ČR

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect *sound* group

model	G SERIES 2-pásmové aktivní reprosoustavy	MOC	RP
-------	--	-----	----

G One


Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 93dB/1m; 67Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 75mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač 12W + 12W, rozměry vč. Iso-Pod™: 195 x 121 x 114mm; 1,4kg; provedení černé a bílé; vstup RCA 1x

8 190 1

G Two B


Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 100dB/1m, 56Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 100mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač třída D: 50W + 50W, rozměry vč. Iso-Pod™: 242 x 151 x 142mm; 3,2kg; provedení černé a bílé; vstup RCA 1x

12 690 1

G Three B


Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 104dB/1m, 47Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 130mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač třída D: 50W + 50W, rozměry vč. Iso-Pod™: 299 x 189 x 178mm; 5,0kg; provedení černé a bílé; vstup RCA 1x; XLR 1x

19 490 1

G Four


Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 105dB/1m; 41Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 165mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač 90W + 90W, rozměry vč. Iso-Pod™: 365 x 237 x 223mm; 9,4kg; provedení černé a bílé; vstup RCA 1x; XLR 1x

30 990 1

G Five


Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 110dB/1m; 32Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 200mm, výškový měnič 25mm, výkonový zesilovač 150W + 120W, rozměry vč. Iso-Pod™: 452 x 286 x 278mm; 14,4kg; provedení černé a bílé; vstup RCA 1x; XLR 1x

49 990 1

model	Aktivní Subwoofery	MOC	RP
-------	--------------------	-----	----

F One


Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní bass-reflexová hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; dálkový ovladač, max.akustický tlak 98dB/1m; 35-85Hz/LFE 35-120Hz (-6dB), basový měnič 165mm, výkonový zesilovač 40W, rozměry: výška x průměr: 251 x 305mm; 6,3kg; provedení černé a bílé; vstupy: RCA 5x + 1x LFE, minijack 3,5mm, výstupy: RCA 5x

17 190 1

model	Aktivní Subwoofery		MOC	RP
F Two		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní bass-reflexová hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; dálkový ovladač, max.akustický tlak 102dB/1m, 27-85Hz/LFE 27-120Hz (-6dB), basový měnič 200mm, výkonový zesilovač 150W, rozměry: výška x průměr: 300 x 362mm; 9,8kg; provedení černé a bílé; vstupy: RCA 5x + 1x LFE/link in, XLR 2x; výstupy: RCA 5x + 1x link out, XLR 2x	34 990	1

model	AV INSTALL Aktivní reprosoustavy do stropu, do zdi a na zeď		MOC	RP
AIC25		Aktivní 2-pásmový systém pro instalaci do stropu v uzavřené ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM2, max.akustický tlak 100dB/1m; 62Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 130mm, výškový měnič 19mm, rozměry reproduktoru: průměr x hloubka: 284 x 158mm, otvor 257 x 160mm, 3kg, provedení bílé; výkonový zesilovač 40W + 40W, rozměr zesilovače V x Š x H: 177 x 54 x 260mm, 2,2kg, vstup RCA 1x, XLR 1x	29 990	1
AIW25		Aktivní 2-pásmový systém pro instalaci do zdi v uzavřené ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM2, max.akustický tlak 100dB/1m; 62Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 130mm, výškový měnič 19mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 360 x 267 x 104mm, otvor 334 x 240 x 98mm, 3,7kg, provedení bílé; výkonový zesilovač 40W + 40W, rozměr zesilovače V x Š x H: 177 x 54 x 260mm; 2,2kg, vstupy: RCA 1x, XLR 1x	31 990	1
AIW26B		Aktivní 2-pásmový systém pro instalaci do zdi v bass-reflexové ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM1, max.akustický tlak 110dB/1m; 39Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 182mm, výškový měnič 19mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 598 x 374 x 95mm, otvor 545 x 334 x 88mm; 8,7kg, mřížka provedení bílé; výkonový zesilovač 120W + 120W, rozměr zesilovače V x Š x H: 130 x 145 x 309mm, 4,6kg, vstup RCA 1x, XLR 1x	64 990	1
AOW3212B		Aktivní 3-pásmový systém pro instalaci na zeď v bass-reflexové ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM4, max.akustický tlak 116dB/1m; 32Hz-22kHz(-6dB), basový měnič 305mm, středový měnič 130mm, výškový měnič 25mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 1500 x 400 x 175mm, 43kg, provedení černé; výkonový zesilovač 180W + 120W + 120W, rozměr zesilovače V x Š x H: 133 x 483 x 350mm, 12kg, vstup XLR 1x	214 990	1
5041A Sub		Aktivní subwoofer do zdi v bass-reflexové ozvučnici, vhodná kombinace s modely AIC25 a AIW25, modul dálkového zesilovače RAM3, max.akustický tlak 105dB/1m, 30Hz-95Hz(+/-3dB), basový měnič 2x 165mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 1170 x 346 x 82mm, otvor 1308 x 350 x 89mm, 15kg, mřížka provedení bílé (373 x 267mm); výkonový zesilovač 125W, rozměr zesilovače V x Š x H: 177 x 54 x 260mm, 1,4kg, vstup RCA 1x, XLR 1x, link out XLR 1x	53 990	1

model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G One	MOC
6010-410B	pevný držák na zeď, černý (součástí balení G One)	350
6010-410W	pevný držák na zeď, bílý (součástí balení G One)	350
8000-422B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, černá	2 490
8000-422W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, bílá	2 490
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G Two	MOC
8000-410B	pevný držák na zeď, černý	175
8000-410W	pevný držák na zeď, bílý	175
8000-422B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, černá	2 490
8000-422W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, bílá	2 490
8000-402B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, černá	3 790
8000-402W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, bílá	3 790
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G Three	MOC
8000-410B	pevný držák na zeď, černý	175
8000-410W	pevný držák na zeď, bílý	175
8000-422B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, černá	2 490
8000-422W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, bílá	2 490
8000-402B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, černá	3 790
8000-402W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, bílá	3 790
8000-435B	krátká stropní konzole, délka 225mm, černá	3 990
8000-435W	krátká stropní konzole, délka 225mm, bílá	3 990
8000-437B	VESA adaptérn75/100mm	1 790
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G Four a G Five	MOC
8000-401B	nastavitelná konzole na zeď s T plátem, černá	1 390
8000-402B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, černá	3 790
8000-402W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, bílá	3 790
8000-435B	krátká stropní konzole, délka 225mm, černá	3 990
8000-435W	krátká stropní konzole, délka 225mm, bílá	3 990
8000-442B	nastavitelná stropní konzole, 3 pozice (délka 40/50/60cm), černá	9 490
8000-442W	nastavitelná stropní konzole, 3 pozice (délka 40/50/60cm), bílá	9 490
8000-444B	nastavitelná stropní konzole, 6 pozic (délka 70/80/90/100/110/120cm), černá	11 390
8000-444W	nastavitelná stropní konzole, 6 pozic (délka 70/80/90/100/110/120cm), bílá	11 390
8000-416B	krátký držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, černá	3 690
8000-446B	držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, 3 pozice (délka 355/ 430/505mm), černá	11 890
8000-437B	VESA adaptérn75/100mm	1 790
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro F One	MOC
5040-410B	adaptér po uchycení subwooferu na zeď anebo pod pevný stůl či strop, černá	2 090
5040-410W	adaptér po uchycení subwooferu na zeď anebo pod pevný stůl či strop, bílá	2 090

model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro AIW25, AIC25 a 5041A	MOC
RAM2-405	A4U 19" rack jednotka pro instalaci 8ks RAM2 nebo RAM3 modulů zesilovače, vč.jednoho panelu	6 790
272-0031	prázdný panel pro RAM2-405 (jeden panel zakrývá jednu pozici RAM2 nebo RAM3)	410
272-0030	před montážní podpěra pro AIW25	720
272-0039	před montážní podpěra pro AIC25	720
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro AIW26	MOC
RAM1-401	Rack adaptér sada pro modul zesilovače RAM1, umožňuje instalaci 3ks jednotek RAM1	8 690
AIW26-001	před montážní podpěra pro AIW26	720
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ hybridní kabel	MOC
1510-303B	Hybridní kabel pro aktivní reprosoustavy; napájecí kabel 3x0,85mm ² a signálový kabel s dvojitém stíněním 110Ω AES/EBU anebo analogový signál, rozměr 5,9x12mm,	10 690
1510-303W	role 100m, barva černá anebo bílá	10 690

legenda

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH za kus

RP recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu v Kč včetně DPH

ceník RP dle kategorie výrobků:

1 reproboxy sada, subwoofery

Kč vč. DPH

30,5

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné